


EVC144

ADOAF030MSS0002H03

Technika łączeniowa



Cechy produktu

Wtyk żeński

Do czujników z

Konektor M8

bezsilikonowy

nie zawiera halogenu

Połączane styki

Dane elektryczne

Wykonanie elektryczne		AC/DC
Napięcie zasilania [V]		50 AC / 60 DC
Prąd znamionowy [A]		3
Klasa ochrony		III

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia [°C]		-25...90, cRUus: max. 50 °C
Temperatura w czasie pracy [°C]		-25...90, cRUus: max. 50 °C
Stopień ochrony		IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K

Dane mechaniczne

Wykonanie		kątowny
Materiał obudowy		obudowa: TPU pomarańczowy; Uszczelnienie: Viton
Materiał nakrętki		mosiądz; niklowany
Moment dokręcający dla nakrętki radełkowanej [Nm]		0,3...0,5
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi		<p>Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego:</p> <p>min. 10 x średnica kabla max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²</p> <p>Prędkość przesuwu: > 5 mln Cykle zginania: > 5 mln Odształcenie przy skręcaniu: ± 180 °/m</p>
Waga [kg]		0,05

Połączenie elektryczne

Połączenie		kabel PUR / 2 m; 3 x 0,25 mm ² (32 x Ø 0,1 mm); Ø 3,7 mm; bezhalogenowy
Kolor powłoki		czarny

Schemat połączeń





EVC144

ADOAF030MSS0002H03

Technika łączeniowa

Kolory żył

BK czarny
BN brązowy
BU niebieski



Uwagi

Sztuk w opakowaniu

[sztuk]

1