

## M8-Screw-4P-M-STR



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	21 02 359 1401
Specyfikacje	M8-Screw-4P-M-STR
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/21023591401">https://b2b.harting.com/21023591401</a>

### Identyfikacja

Kategoria	Złącza
Seria	Złącza okrągłe M8
Element	Złącze kablowe
Specyfikacje	Prosty

### Wersja

Metoda przyłączenia	Przyłączenie śrubowe
Rodzaj (męski/żeński)	Męski
Ekranowanie	Nieekranowane
Liczba kontaktów	4
Kodowanie	A-kodowany
Typ blokowania	Mocowanie śrubowe

### Charakterystyka techniczna

Przekrój przewodu	0.09 ... 0.5 mm <sup>2</sup>
Przekrój przewodu	AWG 28 ... AWG 20
Prąd znamionowy	4 A
Napięcie znamionowe	30 V
Znamionowe napięcie udarowe	1.5 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	III
Rezystancja izolacji	>10 <sup>8</sup> Ω
Rezystancja styku	≤10 mΩ

## Charakterystyka techniczna

Moment dokręcający	0.4 Nm
Rozmiar klucza (śruba radełkowana / nakrętka radełkowana)	13
Ograniczenie temperaturowe	-30 ... +85 °C
Ilość łączów	≥100
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529	IP67 stan zablokowania
Średnica przewodu	4 ... 5.5 mm
Grupa izolacyjna	I (600 ≤ CTI)

## Właściwości materiału

Materiał (wkładu)	Poliamid (PA)
Materiał (kontaktów)	Mosiądz
Powierzchnia (kontakty)	Au na Ni Strona łączeniowa
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)	Poliamid (PA) Stop miedziano-cynkowy
RoHS	zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia	6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status	zgodny z wyłączeniem
China RoHS	50
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Tak
REACH SVHC substancje	Ołów
Numer ECHA SCIP	0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Propozycja Kalifornijska 65	Tak
Propozycja Kalifornijska 65	Ołów

## Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	IEC 61076-2-104
UL / CSA	UL 2238 CYJV.E302521 CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV7.E302521

## Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	18 g



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Informacje handlowe

Kraj pochodzenia	Czechy
Numer europejskiej taryfy celnej	85366990
GTIN	5713140224872
ETIM	EC002635