


Dane produktu

Charakterystyki

XZCC12FCM40B

złącze żeńskie, M12 , 4-pin., kolanowe z kablem -
dławik kablowy Pg 7



Główne

Akcesoria / oddzielna kategoria części	Akcesoria kablowe
Akcesoria / oddzielny typ części	Złącze
Połączenie elektryczne	Kolanowe złącze żeńskie M12, 4 piny
Materiał kołnierza	Metal
Dioda sygnalizująca stan	Bez
Łączenie kabli	Zacisk śrubowy $\leq 0.75 \text{ mm}^2 \text{ 3...6 mm}$

Uzupełnienie

Typ dławika kablowego	Pg 7
Mocowanie złącza kablowego	Nakręcać
[Ue] znamionowe napięcie pracy	125 V AC 150 V DC
[In] prąd znamionowy	3 A
Materiał obudowy	Plastikowy
Rezystancja izolacji	$> 1000 \text{ G}\Omega$
Rezystancja styku	≤ 8000
Masa produktu	0.02 kg

Środowisko

Stopień ochrony IP	IP67
Temperatura otoczenia dla pracy	-40...85 °C

Offer Sustainability

Not Green Premium product	Not Green Premium product
Compliant - since 0726 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 0726 - Schneider Electric declaration of conformity

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólnie opisy lub charakterystyki techniczne wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.