


UK 5 N BU

Numer artykułu: 3004388

<http://eshop.phoenixcontact.pl/phoenix/treeViewClick.do?UID=3004388>

Modułowy zacisk przepustowy, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe,
Przekrój: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, Szerokość: 6,2 mm,
Kolor: niebieski, Rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Dane handlowe

EAN	 4 017918 090777
Opakowanie	50 pcs.
Taryfa celna	85369010
Waga brutto za 1 szt	0,00875 kg
Strona w katalogu	Strona 407 (CL1-2011)

Uwagi do produktu

Zgodne z WEEE/RoHS od:
01/01/2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Dane techniczne

Inf. ogólne

Liczba poziomów	1
Ilość przyłączy	2
Kolor	niebieski
Materiał izolacyjny	PA
Klasa palności wg UL 94	V0

Wym.

Szerokość	6,2 mm
długość	42,5 mm
wysokość NS 35/7,5	47 mm
wysokość NS 35/15	54,5 mm
wysokość NS 32	52 mm

Dane tech.

Maksymalny prąd obciążenia	41 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 6 mm ²)
Znamionowe napięcie udarowe	8 kV
Stopień zabrudzenia	3
kategoria przepięciowa	III
grupa materiału izolacyjnego	I
Przyłącze według normy	IEC 60 947-7-1
Prąd znamionowy I _N	32 A
napięcie znamionowe U _N	800 V
Otw. ściana bocz.	ja

Dane przył.

minimalny przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	6 mm ²
minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,2 mm ²
maksymalny przekrój przewodu elastycznego	4 mm ²
Przekrój przewodu AWG/kcmil min	24
Przekrój przewodu AWG/kcmil max	10
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszczka, min.	0,25 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszczka, maks.	4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową z płaszczem z tworzywa, min.	0,25 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową z płaszczem z tworzywa, maks.	2,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne, min.	0,2 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne, maks.	1,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, min.	0,2 mm ²

2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, maks.	1,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z TWIN-AEH z płaszczem z tworzywa, min.	0,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z TWIN-AEH z płaszczem z tworzywa, maks.	2,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z AEH bez płaszcza, min.	0,25 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z AEH bez płaszcza, maks.	1,5 mm ²
maksymalny przekrój przewodu z wtykanym mostkiem sztywnym, maks.	4 mm ²
maksymalny przekrój przewodu z wtykanym mostkiem elastycznym, maks.	4 mm ²
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
sonda wzorcowa	A4
Gwint śrubowy	M3
Min. moment obrotowy dokręcania	0,6 Nm
Maks. moment obrotowy dokręcania	0,8 Nm

Certyfikaty / aprobaty

Aprobaty CB, CCA, CSA, CUL, DNV, GL, GOST, KEMA, UL

Aprobaty Ex: FM, GL-EX, IECEx, KEMA-EX, UL-EX

Akcesoria

Pozycja	Oznaczenie	Opis
Montaż		
3003224	ATP-UK	Przegroda rozdzielająca sekcje, Długość: 56 mm, Szerokość: 1,5 mm, Wysokość: 45,7 mm, Kolor: szary
3022218	CLIPFIX 35	Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny montażowej NS 35/7,5 lub NS 35/15, możliwość wyposażenia w taśmę oznacznikową wtykaną ZB 8 i ZB 8/27, oznaczniki listew zaciskowych KLM 2 i KLM, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary
3003020	D-UK 4/10	Pokrywa zamykająca, Długość: 42,5 mm, Szerokość: 1,8 mm, Wysokość: 35,9 mm, Kolor: szary
3003101	D-UK 4/10 BU	Pokrywa zamykająca, Długość: 42,5 mm, Szerokość: 1,8 mm, Wysokość: 47 mm, Kolor: niebieski

1201442	E/UK	Uchwyt końcowy, do montażu na szynie nośnej NS 32 lub NS 35/7,5
1024014	EA 5	Pokrywy pojedyncze, kolor: przezroczysty
1024085	EA 5-WS	Pokrywy pojedyncze do przykrycia jednego modułu zaciskowego, z czarnym nadrukiem (błyskawica), mocowana na zatrzaski, kolor: przezroczysty/żółty
0201595	FB-150 METER	Szyna do łączenia poprzecznego, do stałego mostkowania jednakowych wejść i wyjść, miedziana, niklowana, długość 1 m
1201028	NS 32 AL UNPERF 2000MM	Profil typu G 32 mm (NS 32)
1201280	NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM	Szyna montażowa o profilu G, profil ciągniony, materiał: miedź, nieperforowany, wysokość 15 mm, szerokość 32 mm, długość 2 m
1201358	NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM	Szyna montażowa o profilu G, materiał: miedź, nieperforowany, wysokość 15 mm, szerokość 32 mm, długość 2 m
1201002	NS 32 PERF 2000MM	Szyna montażowa o profilu G, materiał: stal, perforowany, wysokość 15 mm, szerokość 32 mm, długość 2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	Szyna montażowa o profilu G, materiał: stal, nieperforowany, wysokość 15 mm, szerokość 32 mm, długość 2 m
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Szyna montażowa DIN, materiał: miedź, nieperforowana, wysokość 7,5 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Szyna nośna, materiał: stal ocynkowana i pasywowana grubowarstwowo, perforowana, wys. 7,5 mm, szer. 35 mm, dł. 2000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Szyna montażowa DIN, materiał: stal, nieperforowana, wysokość 7,5 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Szyna nośna, materiał: aluminium, profilowane, nieperforowane 1,5 mm grubości, wysokość 15 mm, szerokość 35 mm, długość 2000 mm
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Szyna montażowa DIN, materiał: miedź, nieperforowana, grubość 1,5 mm, wysokość 15 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Szyna nośna, materiał: stal ocynkowana i pasywowana grubowarstwowo, perforowana, wys. 15 mm, szer. 35 mm, dł. 2000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	szyna nośna, materiał: stal, nieperforowana, wysokość 15 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	Szyna montażowa DIN, materiał: stal, nieperforowana, grubość 2,3 mm, wysokość 15 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m
0204110	STL 10N/5N	Nakładka do łączenia stopni, liczba biegunów: 2, Kolor: aluminiowy
0204107	STL 35/ 5	Nakładka do łączenia stopni, liczba biegunów: 2, Kolor: białe aluminium
1302215	TS-K	Przegroda, Długość: 22 mm, Wysokość: 22 mm, Kolor: szary
2303608	ZSR	Przekładka, z metalu, do odgałęzień z FB-150, ze śrubą i podkładką dociskową
0200017	ZSR-EX	Przekładka, z metalu, do odgałęzień z FB-150, ze śrubą i podkładką dociskową

Mostki

0201155	EB 2- 6	Mostek wtykany, liczba biegunów: 2, Kolor: szary
0201142	EB 3- 6	Mostek wtykany, liczba biegunów: 3, Kolor: szary
0201139	EB 10- 6	Mostek wtykany, liczba biegunów: 10, Kolor: szary
0201456	FB 2- 6-EX	Mostek stały, liczba biegunów: 2, Kolor: srebrny
0201469	FB 3- 6-EX	Mostek stały, liczba biegunów: 3, Kolor: srebrny
0201029	FB 5- 6	Mostek stały, liczba biegunów: 5, Kolor: srebrny
0201184	FB 10- 6	Mostek stały, liczba biegunów: 10, Kolor: srebrny
0201281	FB 10- 6-EX	Mostek stały, liczba biegunów: 10, Kolor: srebrny
0201524	FB 100- 6	Mostek stały, liczba biegunów: 100, Kolor: srebrny
0203438	FBI 2- 6	Mostek stały, liczba biegunów: 2, Kolor: srebrny
0203250	FBI 10- 6	Mostek stały, liczba biegunów: 10, Kolor: srebrny
0201650	FBI 100- 6	Mostek stały, liczba biegunów: 100, Kolor: srebrny
0201867	FBI 20- 6	Mostek stały, liczba biegunów: 20, Kolor: srebrny
1302338	IS-K 4	Przekładka izolacyjna, Kolor: szary
0301505	ISSBI 10- 6	Przekładka izolacyjna, liczba biegunów: 10, Kolor: srebrny
0201485	KB- 6-EX	Mostek łańcuchowy, Kolor: srebrny
0202280	LB 10-6 BU	Mostek, liczba biegunów: 10, Kolor: niebieski
0202358	LB 10-6 GY	Mostek, liczba biegunów: 10, Kolor: szary
0202293	LB 10-6 RD	Mostek, liczba biegunów: 10, Kolor: czerwone
0202303	LB 100-6 BU	Mostek, liczba biegunów: 100, Kolor: niebieski
0202345	LB 100-6 GY	Mostek, liczba biegunów: 100, Kolor: szary
0202316	LB 100-6 RD	Mostek, liczba biegunów: 100, Kolor: czerwone
2303239	USBR 2-7	Mostek łączeniowy, liczba biegunów: 2, Kolor: srebrny
2305538	USBRJ 2-7	Mostek łączeniowy, Kolor: srebrny

Oznaczenie

1004115	WS 3- 6	Etykieta ostrzegawcza, z 2 śrubami z tworzywa sztucznego, na 3 listwy zaciskowe, raster 6 mm
1004209	WS 4- 6	Etykieta ostrzegawcza, z 2 śrubami z tworzywa sztucznego, na 4 listwy zaciskowe, raster 6 mm
1004403	WS 5- 6	Etykieta ostrzegawcza, z 2 śrubami z tworzywa sztucznego, na 5 listew zaciskowych, raster 6 mm
1050499	ZB 6:SO/CMS	Taśma oznaczników ponacinana, biały, Do styków o szerokości: 6 mm

Wtyczka/Adapter

0309523	KSS 3- 6	Wtyk zwierający, liczba biegunów: 3, Kolor: czarny
---------	----------	--

0301547	KSS 6	Wtyk zwierający, liczba biegunów: 2, Kolor: czarny
0201744	MPS-MT	Wtyczki probiercze
3000214	PAD-LOE/ 5N GY	Wtyk, kolor: szary
3001132	PS-UK 2,5 B/E	Wtyczki probiercze, Kolor: czerwone
3001239	PS-UK 2,5 B/Z-6	Wtyczki probiercze, Kolor: czerwone
3001462	PS-UK 3-5/Z-6	Wtyczka probiercza
0601292	PSB 3/10/4	Gniazdo testowe, Kolor: srebrny
0201304	PSBJ 3/13/4	Gniazdo testowe, Kolor: srebrny
0201647	RPS	Wtyczki redukujące, Kolor: szary

Rysunki

Schemat:

UK 5 N BU Numer artykułu: 3004388

<http://eshop.phoenixcontact.pl/phoenix/treeViewClick.do?UID=3004388>

Adres

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o
Długoleka ul. Wroclawska 33D
55-095 Mirków, Poland
Telefon 071/ 39 80 410
Faks 071/ 39 80 499
<http://www.phoenixcontact.pl>



© 2012 Phoenix Contact
Zmiany techniczne zastrzeżone;