



SITOP UPS501S/5KWS/moduł rozsz.

SITOP UPS501S moduł rozszerzeń 5 kW do UPS500S (2,5 kW, 5 kW) stopień ochrony IP20

pamięć	
rodzaj magazynu energii	z kondensatorami
zawartość energii magazynu energii	5 kW.s
ochrona i monitorowanie	
• wykonanie wskaźnika dla pracy normalnej	-
interfejsy	
element składowy produktu interfejs komputera	Nie
funkcja produktu funkcja komunikacji	Nie
wykonanie złącza	Brak
bezpieczeństwo	
stopień ochrony środków roboczych	klasa III
Stopień ochrony IP	IP20
normy, specyfikacje, dopuszczenia	
• Świadectwo kwalifikacyjne oznakowanie CE	Tak
• świadectwo kwalifikacyjne dopuszczenie UL	Tak; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259
• potwierdzenie zgodności dopuszczenie EAC	Tak
współczynnik MTBF - średni czas bezawaryjnej pracy 40°C	350 000 h
normy, specyfikacje, dopuszczenia klasyfikacja okrętowa	
dopuszczenie dla przemysłu stoczniowego	Tak
towarzystwo klasyfikacyjne	
• American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS)	Tak
• Det Norske Veritas (DNV)	Tak
normy, specyfikacje, dopuszczenia deklaracja środowiskowa produktu	
deklaracja środowiskowa produktu	Tak
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂]	
• ogółem	20,2 kg
• podczas produkcji	11,1 kg
• podczas eksploatacji	8,7 kg
• po End of Life	0,21 kg
warunki otoczenia	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	0 ... 60; przy naturalnej konwekcji (konwekcja własna)
• podczas transportu	-40 ... +70
• podczas magazynowania	-40 ... +70
Kategoria środowiskowa zg. z IEC 60721	klasa klimatyczna 3K3, 5 ... 95% bez kondensacji
przyłącza	
• wykonanie przyłącza elektrycznego	Przyłącze śrubowe

• wykonanie przyłącza elektrycznego na wyjściu		możliwość podłączenia do UPS500S na wtyk	
dane mechaniczne			
szerokość × wysokość × głębokość obudowy		70 × 125 × 125 mm	
szerokość montażowa × wysokość montażowa		70 mm × 225 mm	
odległość do zachowania			
• od góry		50 mm	
• od dołu		50 mm	
• z lewej strony		0 mm	
• z prawej strony		0 mm	
• rodzaj montażu		do montażu zatrzaskowego na standardowej szynie profilowej EN 60715 35x7,5/15	
• rodzaj montażu montaż na szynę DIN		Tak	
• sposób montażu montaż na szynie profilowej S7		Nie	
• sposób montażu montaż ścienny		Nie	
obudowa przystosowana do zabudowy szeregowej		Tak	
masa netto		0,7 kg	
pozostałe informacje łącza internetowe			
• łącze internetowe do strony: Industry Mall		https://mall.industry.siemens.com	
• łącze internetowe do strony: poradnik wyboru TIA Selection Tool		https://www.siemens.com/tstcloud	
• łącze internetowe do strony: CAX-Download-Manager		https://siemens.com/cax	
• link internetowy do strony internetowej: Industry Online Support		https://support.industry.siemens.com	
dodatkowe informacje			
Pozostałe informacje		dane techniczne obowiązują przy nominalnych wartościach napięcia wejściowego i temperaturze otoczenia +25°C (jeśli nie podano inaczej)	
wskazówka bezpieczeństwa			
wskazówka bezpieczeństwa		Siemens oferuje produkty i rozwiązania z funkcjami cyberbezpieczeństwa przemysłowego, które wspierają bezpieczne działanie instalacji, systemów, maszyn i sieci. Aby zabezpieczyć instalacje, systemy, maszyny i sieci przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni, konieczna jest implementacja – oraz ciągłe utrzymanie – kompleksowej koncepcji cyberbezpieczeństwa przemysłowego dostosowanej do obecnego stanu wiedzy technicznej. Produkty i rozwiązania firmy Siemens są tylko jednym z elementów takiej koncepcji. Klienci są odpowiedzialni za zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do swoich instalacji, systemów, maszyn i sieci. Takie systemy, maszyny i komponenty powinny być podłączone do sieci korporacyjnej lub Internetu tylko w niezbędnym zakresie, jeśli jest to konieczne oraz gdy podjęto odpowiednie środki ochronne (np. wykorzystanie zapory sieciowej i/lub segmentacji sieci). Dodatkowe informacje dotyczące środków cyberbezpieczeństwa przemysłowego, które można wdrożyć, znajdują się na stronie www.siemens.com/cybersecurity-industry . Produkty i rozwiązania firmy Siemens są nieustannie rozwijane, aby zapewnić jeszcze lepszą ochronę. Siemens usilnie zaleca aktualizowanie produktów, gdy tylko odpowiednie aktualizacje będą dostępne, oraz używanie wyłącznie najnowszych wersji produktów. Używanie produktów w niewspieranych już wersjach, jak również zaniechanie aktualizacji może zwiększyć podatność klientów na zagrożenia w cyberprzestrzeni. Aby być zawsze informowanym o aktualizacjach produktów, zasubskrybuj kanał RSS Siemens Industrial Cybersecurity pod adresem https://www.siemens.com/cert . (V4.7)	
Klasyfikacje			
		Wersja	Klasyfikacja
	eClass	14	27-04-07-05
	eClass	12	27-04-07-05
	eClass	9.1	27-04-07-05
	eClass	9	27-04-07-05
	eClass	8	27-04-06-90
	eClass	7.1	27-04-06-90
	eClass	6	27-04-06-90
	ETIM	10	EC000382
	ETIM	9	EC000382
	ETIM	8	EC000382
	ETIM	7	EC000382

IDEA	4	4149
UNSPSC	15	39-12-10-11

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval



CB



CSA

[Manufacturer Declaration](#)

[Declaration of Conformity](#)



EG-Konf.



UL

General Product Approval

Maritime application

Environment



RCM



ABS



DNV



EPD

Ostatnia zmiana: 7.08.2025 