

PNOZ c1 24VDC 3n/o 1n/c

710001



Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C. Automatic/manual reset UB 24 V DC DC, width: 22.5 mm, spring-loaded terminals fixed at the front of the device Monitoring E-STOP, safety gates compact construction height.

Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Tryby pracy:	Start automatyczny;dwukanał.;Start ręczny;Detekcja zwarć międzykanałowych
Napięcie zasilania (V):	24,0
Rodzaj napięcia zasilania:	DC
Typ zacisku:	stałe
Typ zacisku:	Zacisk sprężynowy
Styki bezp. bez opózn.:	3
Styki bezp. z opózn.:	0
Ilość styków pomocniczych:	1
Ilość wyjść półprzewodnikowych:	0
Kategoria zatrzymania:	0
Norma produktu:	EN 60947-5-1
Maks.Prąd przy DC13 I (cykli łączenia/m):	5.0 A
Szerokość:	22.5 mm
Wysokość:	105.0 mm
Głębokość:	100.0 mm
Ciężar brutto:	170 g
Ciężar netto:	160 g
Temperatura pracy:	-10 - 55 °C