

PST 4 110 V AC 6N/O 4N/C

720308



Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 6 N/O, 4 N/C UB 110 V AC, width: 90 mm, integral screw terminals, Safety gate monitors, simultaneity monitoring approx. 4 s.

Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Możliwości zastosowania:	Czujnik drzwi ochr.
Tryby pracy:	jednokanałowa;Start automatyczny;dwukanał.;Start ręczny;Detekcja zwarć międzykanałowych
Norma produktu:	EN 60947-5-1
Normy:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Napięcie zasilania (V):	110,0
Rodzaj napięcia zasilania:	AC
Typ zacisku:	stałe
Typ zacisku:	Zacisk śrubowy
Styki bezp. bez opóźn.:	6
Styki bezp. z opóźn.:	0
Ilość styków pomocniczych:	4
Ilość wyjść półprzewodnikowych:	0
Kategoria zatrzymania:	0
Maks.Prąd przy DC13 I (cykli łączenia/m):	7.0 A
Prąd maks. przy AC15:	5.0 A
Szerokość:	90.0 mm
Wysokość:	87.0 mm
Głębokość:	121.0 mm
Ciężar brutto:	800 g

Ciężar netto:	790 g
Temperatura pracy:	-10 - 55 °C