

PNOZ s8 24VDC 2 n/o

750108



PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor. UB 24V DC, width: 12.5 mm, plug-in terminals of screw type Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA;CCC
Możliwości zastosowania:	Rozszerzenie kontaktu nieopóźnione
Napięcie zasilania (V):	24,0
Prąd maks. przy DC1:	3.0 A
Napięcie przy AC1:	240 V
Typ zacisku:	Zacisk śrubowy
Typ zacisku:	wtykowy
Normy:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Tryby pracy:	jednokanałowa;bez rozpoznawania zwarć międzykanałowych
Styki bezp. bez opóźn.:	2
Wyjścia bezp. bez opóźn.:	0 ST
Szerokość:	12.5 mm
Wysokość:	98.0 mm
Głębokość:	120.0 mm
Ciężar brutto:	115 g
Ciężar netto:	105 g
Temperatura pracy:	-10 - 55 °C

Aksesoria opcjonalne



750002

PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm



750020

PNOZ s connector (10 pieces)