

## PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o cascade

750167



PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 3 N/O, 1 N/C. UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion expansion in connection with safety-related control components. Additional voltage supply to supply additional contact blocks.

### Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Możliwości zastosowania:	Rozszerzenie kontaktu nieopóźnione
Napięcie zasilania (V):	24,0
Prąd maks. przy DC1:	6.0 A
Napięcie przy AC1:	240 V
Typ zacisku:	Zacisk śrubowy
Typ zacisku:	wtykowy
Normy:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Tryby pracy:	jednokanałowa;bez rozpoznawania zwarć międzykanałowych
Styki bezp. bez opóźn.:	3
Wyjścia bezp. bez opóźn.:	0 ST
Szerokość:	17.5 mm
Wysokość:	98.0 mm
Głębokość:	120.0 mm
Ciężar brutto:	185 g
Ciężar netto:	170 g
Temperatura pracy:	-10 - 55 °C

## Aksesoria opcjonalne



750003

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm



750020

PNOZ s connector (10 pieces)



750010

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)