

## PZW 3/110-120VAC 1n/o 2n/c

774044



Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C UB 110-120 V AC, width: 45 mm, integral screw terminals Pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 3 s.

## Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Możliwości zastosowania:	Bezp. przek. czasowy imp.
Tryby pracy:	jednokanałowa
Normy:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Napięcie zasilania (V):	110,0 - 120,0
Rodzaj napięcia zasilania:	AC
Typ zacisku:	stałe
Typ zacisku:	Zacisk śrubowy
Styki bezp. z opóźn.:	1
Zestyk bezpieczny z opóźnieniem czasowym:	wiszący
Ilość styków pomocniczych z opóźnieniem:	2
Rodzaj opóźnienia styku pomocn.:	wiszący
Ustawiane czasy:	0,05 s;0,10 s;0,20 s;0,30 s;0,40 s;0,50 s;0,70 s;1,00 s;1,50 s;2,00 s;2,50 s;3,00 s
Kategoria zatrzymania:	0
Maks.Prąd przy DC13 I (cykli łączenia/m):	3.0 A
Prąd maks. przy AC15:	4.0 A
Szerokość:	45.0 mm
Wysokość:	87.0 mm
Głębokość:	121.0 mm

Ciężar brutto:	360 g
Ciężar netto:	350 g
Temperatura pracy:	-10 - 55 °C

## Akcesoria opcjonalne



774090

COVER P-93