

## PNOZ X7 48VAC 2n/o

774049



Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 2 N/O. Automatic/manual start UB 48 V AC, width: 22.5 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates.

## Dane

|   |  |
|---|--|
| Certyfikacja:                             | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA;CCC                       |
| Możliwości zastosowania:                  | Monit. wyłącz. awar. nieopóźnione;Przyc. gran.;Czujnik drzwi ochr. |
| Tryby pracy:                              | jednokanałowa;Start automatyczny;Start ręczny                      |
| Norma produktu:                           | EN 60947-5-1   |
| Normy:                                    | EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1                      |
| Napięcie zasilania (V):                   | 48,0   |
| Rodzaj napięcia zasilania:                | AC   |
| Typ zacisku:                              | stałe  |
| Typ zacisku:                              | Zacisk śrubowy   |
| Styki bezp. bez opózn.:                   | 2  |
| Styki bezp. z opózn.:                     | 0  |
| Ilość wyjść półprzewodnikowych:           | 0  |
| Kategoria zatrzymania:                    | 0  |
| Maks.Prąd przy DC13 I (cykli łączenia/m): | 4.0 A  |
| Prąd maks. przy AC15:                     | 4.0 A  |
| Szerokość:                                | 22.5 mm  |
| Wysokość:                                 | 87.0 mm  |
| Głębokość:                                | 121.0 mm   |
| Ciężar brutto:                            | 235 g  |
| Ciężar netto:                             | 225 g  |

Temperatura pracy:

-10 - 55 °C