

PNOZ 16 42VAC 24VDC 2n/o

774061



Safety relay (standalone) Inputs: 1- / 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O UB 42 V AC/24 V DC, width: 45 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates, pressure sensitive mats (in accordance with the short circuit principle).

Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Możliwości zastosowania:	Monit. wyłącz. awar. nieopóźnione;Przyc. gran.;Listwa przeł.;Mata przeł.;Czujnik drzwi ochr.
Tryby pracy:	jednokanałowa;Start automatyczny;dwukanał.;Start ręczny;Detekcja zwarć międzykanałowych
Norma produktu:	EN 60947-5-1
Normy:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Styki bezp. bez opóźn.:	2
Napięcie zasilania (V):	42,0
Rodzaj napięcia zasilania:	AC
Napięcie zasilania 2 (V):	24
Rodzaj napięcia zasilania 2:	DC
Typ zacisku:	stałe
Typ zacisku:	Zacisk śrubowy
Kategoria zatrzymania:	0
Maks.Prąd przy DC13 I (cykli łączenia/m):	6.0 A
Prąd maks. przy AC15:	5.0 A
Szerokość:	45.0 mm
Wysokość:	87.0 mm
Głębokość:	121.0 mm
Ciężar brutto:	345 g

Ciężar netto:	335 g
Temperatura pracy:	-10 - 55 °C

Aksesoria opcjonalne



774090

COVER P-93