

## PZE 9 110-120VAC 8n/o 1n/c

774143



Contact expansion Inputs: ability to detect shorts across contacts Outputs: 8 N/O, 1 N/C UB 110 - 120 V AC, width: 90 mm, Contact block for contact expansion + amplification in connection with safety-related control components.

## Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Możliwości zastosowania:	Rozszerzenie kontaktu nieopóźnione
Tryby pracy:	jednokanałowa;dwukanał.;Detekcja zwarć międzykanałowych;bez rozpoznawania zwarć międzykanałowych
Normy:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Napięcie zasilania (V):	110,0 - 120,0
Rodzaj napięcia zasilania:	AC
Typ zacisku:	stałe
Typ zacisku:	Zacisk śrubowy
Styki bezp. bez opózn.:	8
Styki bezp. z opózn.:	0
Ilość styków pomocniczych:	1
Maks.Prąd przy DC13 I (cykli łączenia/m):	7.0 A
Napięcie przy AC15:	230 V
Szerokość:	90.0 mm
Wysokość:	87.0 mm
Głębokość:	121.0 mm
Ciężar brutto:	610 g
Ciężar netto:	600 g
Temperatura pracy:	-10 - 55 °C