

PNOZ XHCV 0,7/24VDC 2n/o fix

774560



Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O delayed UB 24 V DC, width: 90 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates with 2 delay-on de-energisation contacts. Release time 0.7 s fixed.

Dane

Certyfikacja:	CE;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Możliwości zastosowania:	Przyc. gran.;Czujnik drzwi ochr.;Monit. wyłącz. awar. opóźnione
Tryby pracy:	jednokanałowa;Start automatyczny;dwukanał.;Start ręczny;Detekcja zwarć międzykanałowych
Norma produktu:	EN 60947-5-1
Normy:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Napięcie zasilania (V):	24,0
Rodzaj napięcia zasilania:	DC
Typ zacisku:	stałe
Typ zacisku:	Zacisk śrubowy
Styki bezp. bez opózn.:	0
Styki bezp. z opózn.:	2
Zestyk bezpieczny z opóźnieniem czasowym:	opóźnienie powrotu
Ilość wyjść półprzewodnikowych:	0
Kategoria zatrzymania:	1
Szerokość:	112.5 mm
Wysokość:	87.0 mm
Głębokość:	121.0 mm
Ciężar brutto:	690 g
Ciężar netto:	680 g

Temperatura pracy:

-10 - 55 °C