

PU3Z 120-240VAC 3n/o 1n/c 6so

775505



Safety relay (standalone) Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 6 semiconductor. Automatic/manual reset UB 120 - 240 V AC, width: 112.5 mm, Voltage monitor, safely monitors the voltage in three-phase supplies.

Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Możliwości zastosowania:	Bezp. monitoring napięcia
Tryby pracy:	Start automatyczny;dwukanał.;Start ręczny;Autotest
Normy:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;EN ISO 14119;VDE 0113-1
Napięcie zasilania (V):	120,0 - 240,0
Rodzaj napięcia zasilania:	AC
Typ zacisku:	stałe
Typ zacisku:	Zacisk śrubowy
Ilość wyjść półprzewodnikowych:	6
Maks.Prąd przy DC13 I (cykli łączenia/m):	5.0 A
Prąd maks. przy AC15:	5.0 A
Obwód pomiarowy zakresu częstotliwości:	50 - 60
Szerokość:	112.5 mm
Wysokość:	87.0 mm
Głębokość:	121.0 mm
Ciężar brutto:	745 g
Ciężar netto:	735 g
Temperatura pracy:	-10 - 55 °C