

P2HZ X1P 120VAC 3n/o 1n/c 2so

777436



Safety relay (standalone) Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor UB 120 V AC, width: 45 mm, plug-in terminals of screw type Two-hand control device/monitoring the simultaneity of two-hand pushbuttons.

## Dane

|   |   |
|---|---|
| Certyfikacja:                             | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC              |
| Możliwości zastosowania:                  | Monitorowanie oburącz typ III C                     |
| Normy:                                    | EN 574 TYP III C;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1 |
| Tryby pracy:                              | dwukanał.;Detekcja zwarcć międzykanałowych          |
| Styki bezp. bez opózn.:                   | 3   |
| Napięcie zasilania (V):                   | 120,0   |
| Rodzaj napięcia zasilania:                | AC  |
| Typ zacisku:                              | wtykowy   |
| Typ zacisku:                              | Zacisk śrubowy                                      |
| Kategoria zatrzymania:                    | 0   |
| Maks.Prąd przy DC13 I (cykli łączenia/m): | 1.5 A   |
| Szerokość:                                | 45.0 mm   |
| Wysokość:                                 | 94.0 mm   |
| Głębokość:                                | 121.0 mm  |
| Ciężar brutto:                            | 380 g   |
| Ciężar netto:                             | 370 g   |
| Temperatura pracy:                        | -25 - 55 °C   |

## Akcesoria opcjonalne



374281

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4

---