

P2HZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 2so

787340



Safety relay (standalone) Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor. UB 24 V DC, width: 45 mm, plug-in spring-loaded terminals. Two-hand control device/monitoring the simultaneity of two-hand pushbuttons.

Dane

| | |
|---|---|
| Certyfikacja: | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC |
| Możliwości zastosowania: | Monitorowanie oburącz typ III C |
| Normy: | EN 574 TYP III C;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1 |
| Tryby pracy: | dwukanał.;Detekcja zwarć międzykanałowych |
| Styki bezp. bez opóźn.: | 3 |
| Napięcie zasilania (V): | 24,0 |
| Rodzaj napięcia zasilania: | DC |
| Typ zacisku: | wtykowy |
| Typ zacisku: | Zacisk sprężynowy |
| Kategoria zatrzymania: | 0 |
| Maks.Prąd przy DC13 I (cykli łączenia/m): | 1.5 A |
| Szerokość: | 45.0 mm |
| Wysokość: | 101.0 mm |
| Głębokość: | 121.0 mm |
| Ciężar brutto: | 280 g |
| Ciężar netto: | 270 g |
| Temperatura pracy: | -25 - 55 °C |

Aksesoria opcjonalne



374291

PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4
