

## PZE X4.1P C 24-240VAC/DC 4n/o

787588



Contact expansion Inputs: 2-channel wiring Outputs: 4 N/O. UB 24 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm Plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

## Dane

|   |  |
|---|--|
| Certyfikacja:                             | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC                           |
| Możliwości zastosowania:                  | Rozszerzenie kontaktu nieopóźnione                               |
| Tryby pracy:                              | jednokanałowa;dwukanał.;bez rozpoznawania zwarć międzykanałowych |
| Normy:                                    | EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1                    |
| Napięcie zasilania (V):                   | 24,0 - 240,0   |
| Rodzaj napięcia zasilania:                | AC/DC  |
| Typ zacisku:                              | wtykowy  |
| Typ zacisku:                              | Zacisk sprężynowy  |
| Styki bezp. bez opózn.:                   | 4  |
| Styki bezp. z opózn.:                     | 0  |
| Maks.Prąd przy DC13 I (cykli łączenia/m): | 4.0 A  |
| Napięcie przy AC15:                       | 230 V  |
| Szerokość:                                | 22.5 mm  |
| Wysokość:                                 | 101.0 mm   |
| Głębokość:                                | 121.0 mm   |
| Ciężar brutto:                            | 225 g  |
| Ciężar netto:                             | 215 g  |
| Temperatura pracy:                        | -10 - 55 °C  |

## Akcesoria opcjonalne



374290

PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2